

ЛУКОЙЛ ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО

ОДОБРЕНИЯ

ОАО «АВТОВАЗ»

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Минеральное масло с композицией высокоэффективных моющих присадок. Применяемые присадки обеспечивают высокие моющие, антикоррозионные и противоизносные свойства.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстро и эффективно очищает и удаляет отложения с деталей системы смазки двигателя
- Существенно снижает вероятность перегрева
- Уменьшает износ трущихся деталей двигателя
- Регулярная промывка масляной системы значительно продлевает срок службы двигателя

Продукт производится по СТО 00044434-012-2006 (с изм. 1-3)

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	ЛУКОЙЛ ПРОМЫВОЧНОЕ
Плотность при 15 °С	кг/м ³	ASTM D 1298	887
Вязкость кинематическая при 100°С	мм ² /с	ASTM D 445	8,6
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	237
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	- 16

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для промывки систем смазки автомобильных двигателей без их разборки при смене моторного масла. Быстро и эффективно очищает систему смазки двигателя от отложений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется прогреть двигатель (20-30 минут на холостом ходу), слить старое масло и залить **ЛУКОЙЛ ПРОМЫВОЧНОЕ** в объеме, необходимом для заполнения масляной системы автомобиля. Запустить двигатель на холостых оборотах (без форсирования) на 10-20 минут, слить промывочное масло, заменить масляный фильтр и залить свежее масло.